



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm - 830 Warm Wit | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 242018                                                                              |
| EAN                        | 8719157032407                                                                       |
| Fabrikantcode              | 8719157032407                                                                       |
| Merk                       | Noxion                                                                              |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                               |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                           |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 36W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4840lm                  |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 145                     |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule       |
| Armatuur Aansluiting         | PI (Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Mat                     |
| Inclusief Driver             | Ja                      |
| Powerfactor                  | >0.90                   |
| Type product                 | LED Panelen             |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 tot +45                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 10       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

